



# Гильзы для двигателей Cummins: ISF2.8 и ISB



Каталог «Мотордеталь» пополнился **новыми сухими гильзами** для двигателей **Cummins**:

- **ISF2.8** с диаметром цилиндра 94 мм
- **ISB** с диаметром цилиндра 107 мм

Гильзы изготовлены с припуском для окончательной обработки внутреннего диаметра после запрессовки в блок цилиндров. Материал – **легированный износостойкий серый чугун**. Технология изготовления – **центробежное литье**.

Данные гильзы изготовлены **без бурта** и устанавливаются в блок с нижним упором. При таком способе установки гильзы полностью исключается возможность обрыва бурта, что особенно важно для двигателей **Cummins ISF** и **ISB**.

Новые гильзы могут использоваться для гильзовки блоков цилиндров **и других двигателей** со схожим диаметром цилиндров.

Оригинальный номер изделия	Номер в каталоге	Применяемость	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Длина (мм)	Масса (кг)
<b>Для дизельных двигателей</b>						
3904165	44 14 21 02 8	Cummins ISF2.8	93	98	190	0,93
3904167	44 14 21 04 8	Cummins 4ISBe Cummins 6ISBe (диаметр цилиндра 107 мм)	106	109,5	205	1,05