

Предфильтры

HA 055


Новый продукт Мотордеталь - Предфильтры.

Предфильтр разработан специально для увеличения срока службы воздушного фильтра и улучшения фильтрации воздуха в условиях большей запыленности и тяжелых условиях эксплуатации (пыльные дороги, грунтовые дороги, сухие земельные дороги, зоны с повышенным уровнем пыли).

Предфильтр выполнен в виде чехла, который изготовлен из специального нетканого материала, способного задерживать мелкие частицы грязи с минимальным ограничением воздушного потока.

	Наименование продукции	Применяемость	Шт.	Аналог элемента фильтрующего	Параметры
	Предфильтр ЭФВ-305.12	КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, БелАЗ, КрАЗ, МоАЗ, ЛАЗ, ЛИАЗ, и др. техника с дв. КамАЗ-740, ЯМЗ-236, -238, -8424	1	740-1109560-02	h=450 мм D=262 мм
	Предфильтр ЭФВ-305.13	МАЗ, БелАЗ, КрАЗ, трактор К-700А, комбайн «НИВА» и др. техника с дв. ЯМЗ-238, -240, -8401	1	238Н-1109080	h=430 мм D=282 мм
	Предфильтр ЭФВ-305.14	КамАЗ и другая техника с двигателем КамАЗ-7405	1	7405-1109560	h=530 мм D=265 мм
	Предфильтр ЭФВ-305.15	КамАЗ, трактор К-744, комбайн «Вектор» (без эл. безопасности) и др. техника с дв. КамАЗ-740, -7405 «Евро-1», «Евро-2»	1	721-1109560-10	h=500 мм D=308 мм
	Предфильтр ЭФВ-305.16.БД	МАЗ, КрАЗ и др. техника с дв. ЯМЗ-7511.10-06, -8401, -8421, -8423, -8481, -8482	1	6510-1109080	h=610 мм D=286 мм
	Предфильтр ЭФВ-305.25	ЗИЛ, МТЗ, ПАЗ, КАВЗ, ВгТЗ, «Стройдормаш», «Донецкий экскаватор», «Брянский Арсенал», «Михневский РМЗ» и др. техн. с дв. ММЗ Д-240, -242, -243, -244, -245; СМД -14НГ, -18Н, -19, -20Т, -21; АМЗ А-41	1	ДТ75М-1109560	h=330 мм D=236 мм
	Предфильтр ЭФВ-305.26	ХТЗ, РСМ, КЗК и др. техника с дв. СМД-23, -24, -31, -31А, -62, -62А, -64, -66, -66М, -72	1	Т150-1109560	h=360 мм D=330 мм

Применение:

Перед установкой, новый элемент фильтрующий поместить в предфильтр (дно предфильтра должно совпадать с дном элемента фильтрующего) и установить в корпус фильтра.