



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-409 (ЕВРО-2)

Предназначен для ремонта двигателя автомобилей с большим пробегом. По сравнению с поршнем номинального размера он имеет увеличенный диаметр + 1мм.



При большом пробеге двигателю может потребоваться расточка блока цилиндров с заменой поршней и колец. Однако если подобная операция уже производилась ранее, требуется расточка и хонингование цилиндров в ремонтный размер с последующей установкой новых деталей.

Для продления срока службы двигателя мы выпустили ремонтный размер поршня с увеличением диаметра на 1мм. Данное нововведение позволит избежать расточки и гильзовки блока цилиндров. А благодаря использованию технологий фосфатирования и анодирования на 30% снижается коэффициент трения, в 3 раза повышается маслосъемность, увеличивается термо- и износостойкость.

Таблица применимости

Обозначение полного комплекта	Состав комплекта	Диаметр (мм)	Применяемость (двигатели)	Применяемость (техника)
409.1004018-БР "А", 409.1004018-БР "Б", 409.1004018-БР "В", 409.1004018-БР "Г", 409.1004018-БР "Д"	Поршень, п/палец, п/кольца	96,5	ЗМЗ-409 (ЕВРО-2)	Автомобили УАЗ