

Подбор деталей сцепления для техники с двигателями ЯМЗ

ТИ 033



Применяемость	Диск сцепления нажимной	Диск сцепления ведомый	Муфта выключения сцепления
Для трактора Т-150 с дв. ЯМЗ-236. Передаваемый момент 650...820 Нм, ведомый диск — ступица под первичный вал 24 шлица Ø50,2	44.182-1601090 МД (Эксперт)	44.181-1601130-80 МД (Эксперт)	44.172.21.032 МД (Эксперт)
Для техники МАЗ, УРАЛ. Передаваемый момент 820...1100 Нм, ведомый диск — ступица под первичный вал 43 x 34.8 x 6		44.182-1601130 МД (Эксперт)	44.182-1601180 МД (Эксперт)
Для техники МАЗ, УРАЛ. Передаваемый момент 820...1100 Нм, ведомый диск — ступица под первичный вал 51,5x41,1x7,97		44.182-1601130-10 МД (Эксперт)	44.184-1601180 МД (Эксперт)
Для техники МАЗ, УРАЛ, МЗКТ. Передаваемый момент 1400...1900 Нм, ведомый диск — ступица под первичный вал 51,5x41,1x7,97	44.184-1601090 МД (Эксперт)		
Для техники МАЗ, УРАЛ, МЗКТ с интегральной муфтой. Передаваемый момент 1400...1900 Нм, ведомый диск — ступица под первичный вал 51,5x41,1x7,97	44.184-1601090-05 МД (Эксперт)	Д44.184-1601130 МД (Эксперт)	44.1840-1601180 МД (Эксперт)