



Гильза для двигателей Cummins: ISF3.8, 4ISBe, 3B, 3BT, 4BT, 6BT

Каталог «Мотордеталь» пополнился **новой сухой гильзой** для двигателей **Cummins: ISF3.8, 4ISBe, 3B, 3BT, 4BT, 6BT** с диаметром цилиндра 102 мм.



Гильза изготовлена с припуском для окончательной обработки внутреннего диаметра после запрессовки в блок цилиндров.

Материал – **легированный износостойкий серый чугун.**

Технология изготовления – **центробежное литье.**

Данная гильза изготовлены **без бурта** и устанавливается в блок с нижним упором. При таком способе установки гильзы полностью исключается возможность обрыва бурта, что особенно важно для двигателей **Cummins.**

Новая гильза может использоваться для гильзовки блоков цилиндров **и других двигателей** со схожим диаметром цилиндров.

Таблица применяемости

Оригинальный номер изделия	Номер в каталоге	Применяемость	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Длина (мм)	Масса (кг)
Для дизельных двигателей						
3904166	44 14 21 03 8	Cummins ISF3.8, 4ISBe, 3B, 3BT, 4BT, 6BT	101	104,5	200	0,85